

Typenreihe BA

Deckenaufbau-Downlight als Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie. Für Dauer- und Bereitschaftsschaltung. Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 und NFPA/Life Safety Code zur Kennzeichnung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838. Als Deckenaufbauleuchte. Weißes Stahlblechgehäuse mit Aluminiumreflektor, hochglanzpoliert. Inklusive Leuchtmittel.

Anschluss-Spannung	230V AC 50-60 Hz +6% / -8%
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Gehäuse	Stahlblech (weiß) mit Aluminium Reflektor hochglanzpoliert



Abbildung Typ BA

Typ			Montage	Notlichtbrenndauer	Leuchtmittel	Abmessung [mm]
Funktions-LED und Prüftaster	Selbsttest	Fernüberwachung				
BA1001	BA1001-S	BA1001-B	Deckenaufbau	1 h	10 W TC-DE	Durchmesser 205 Aufbauhöhe 225
BA1003	BA1003-S	BA1003-B		3 h		

