

Typenreihe C1-C3

Rettungszeichen- bzw. Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie. Für Dauer- und Bereitschaftsschaltung. Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 und NFPA/Life Safety Code zur Kennzeichnung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838 & 4844. Flaches Aluminium Gehäuse mit abgerundeten Ecken und serienmäßigem Lichtaustritt nach unten. Für ein- oder zweiseitige Beschriftung. Werkzeuglos zu öffnendes Gehäuse. Lieferbar in verschiedenen Größen. Inklusive Leuchtmittel und Piktogramm.

Anschluss-Spannung	230V AC 50-60 Hz +6% / -8%
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Gehäuse	Aluminium Profil, matt eloxiert



Abbildung Typ C2

Typ			Notlichtbrenndauer	Leuchtmittel	Montage	Erkennungsweite	Abmessung LxHxT [mm]
Funktions-LED und Prüftaster	Selbsttest	Fernüberwachung					
C1-601W	C1-601W-S	C1-601W-B	1 h	6 W LL T5	Wand	21 m	250 x 140 x 105
C1-603W	C1-603W-S	C1-603W-B	3 h		Decke		
C1-601D	C1-601D-S	C1-601D-B	1 h				
C1-603D	C1-603D-S	C1-603D-B	3 h				
C2-801W	C2-801-S	C2-801-B	1 h	8 W LL T5	Wand	34 m	360 x 195 x 105
C2-803W	C2-803D-S	C2-803D-B	3 h		Decke		
C2-801D	C2-801D-S	C2-801D-B	1 h				
C2-803D	C2-803-S	C2-803-B	3 h				
C3-1501W	C3-1501W-S	C3-1501W-B	1 h	15 W LL T8	Wand	46 m	500 x 265 x 105
C3-1503W	C3-1503W-S	C3-1503W-B	3 h		Decke		
C3-1501D	C3-1501D-S	C3-1501D-B	1 h				
C3-1503D	C3-1503D-S	C3-1503D-B	3 h				

Optionen
Sonderpiktogramm
Farbe Weiß
Schutzart IP 54
Ösen für Ketten/Seilabhangung
Rohrpendelpaar L500/1000 mm
Wandauslegerwinkel

