

Typenreihe DI

Design Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie und LED-Leuchtmittel. Für Dauer- und Bereitschaftsschaltung. Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 zur Kennzeichnung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838 & 4844. Schmales Aluminium Gehäuse, weiß pulverbeschichtet mit freistrahlernde Spezielscheibe als Piktogrammträger. Für ein- oder zweiseitige Beschriftung. Werkzeuglos zu öffnendes Gehäuse. Inklusive Leuchtmittel und Piktogramm.

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Anschluss-Spannung | 230V AC 50-60 Hz +6% / -8% |
| Schutzart | IP 40 |
| Schutzklasse | I |
| Gehäuse | Aluminium Profil (RAL 9010) |



Abbildung Wandprofil



Abbildung Deckenaufbau



Abbildung Deckeneinbau

| Typ | Montage | Notlichtbrenndauer | Leuchtmittel | Erkennungsweite | Abmessung LxHxT [mm] |
|--|-------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|--|
| LED Leuchtmittel mit einer mittleren Lebensdauer von > 50.000 Brennstunden | | | | | |
| <i>Funktions-LED und Prüftaster</i> | <i>Selbsttest</i> | <i>Fernüberwachung</i> | | | |
| DD-L03W | - | - | Parallele Wandmontage | 3 h | Weiße LED |
| DD-L03D | - | - | Deckenaufbau | | |
| DD-L03E | - | - | Deckeneinbau | | |
| | | | | 14 m | Gehäuse: 166 x 63 x 58 Sichtbare Scheibe: 166 x 93 |
| | | | | | Lochausschnitt: 170 x 84 x 65 Sichtbare Scheibe: 166 x 93 |

| |
|-----------------------------------|
| Optionen |
| Sonderpiktogramm |
| Ösen für Ketten/Seilabhangung |
| Rohrpendelpaar L500/1000 mm |
| Wandauslegerwinkel |
| Kinoschaltung (fur LED Leuchten) |

