

## Typenreihe DK



Universal Design-Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie und T5- oder LED-Leuchtmittel. Für Dauer- und Bereitschaftsschaltung. Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 zur Kennzeichnung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838 & 4844. Formschönes weißes Kunststoff-Gehäuse für Wand-, Decken- und Auslegermontage. Für ein- oder zweiseitige Beschriftung. Werkzeuglos zu öffnendes Gehäuse. Inklusive Leuchtmittel und Piktogramm-Set.

Anschluss-Spannung	230V AC 50-60 Hz +6% / -8%
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	II
Gehäuse	Kunststoff (weiß)

Typ		Montage	Notlichtbrenndauer	Leuchtmittel	Erkennungsweite	Abmessung LxHxT [mm]	
<b>Funktions-LED und Prüftaster</b>	<b>Selbsttest</b>	<b>Fernüberwachung</b>					
DK803U	DK803U-S	DK803U-B	Wand/Decke/Ausleger	3 h	8W LL T5	28 m	332 x 242 x 48

Typ		Montage	Notlichtbrenndauer	Leuchtmittel	Erkennungsweite	Abmessung LxHxT [mm]	
<b>LED Leuchtmittel mit einer mittleren Lebensdauer von &gt; 50.000 Brennstunden</b>							
<b>Funktions-LED und Prüftaster</b>	<b>Selbsttest</b>	<b>Fernüberwachung</b>					
DK-L03U	DK-L03U-S	DK-L03U-B	Wand/Decke/Ausleger	3 h	Weiße LED	28 m	332 x 242 x 48

Optionen
Ösen für Ketten/Seilabhängung
Pendelpaar L 500/1000 mm
Opales Gehäuseunterteil zur Rettungswegausleuchtung
Deckeneinbaurahmen

