

Typenreihe DM

Design Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie und T5-Leuchtmittel. Für Dauer- und Bereitschaftsschaltung. Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 zur Kennzeichnung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838 & 4844. Formschönes Aluminium Gehäuse, weiß pulverbeschichtet mit freistrahlernde Spezielscheibe als Piktogrammträger. Für ein- oder zweiseitige Beschriftung. Werkzeuglos zu öffnendes Gehäuse. Inklusive Leuchtmittel und Piktogramm.

Anschluss-Spannung	230V AC 50-60 Hz +6% / -8%
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Gehäuse	Aluminium Profil (RAL 9010)



Abbildung Wandprofil



Abbildung Deckenaufbau



Abbildung Deckeneinbau

Typ			Montage	Notlichtbrenndauer	Leuchtmittel	Erkennungsweite	Abmessung LxHxT [mm]
Funktions-LED und Prüftaster	Selbsttest	Fernüberwachung					
DM601W	DM601W-S	DM601W-B	Parallele Wandmontage	1 h	6W LL T5	22 m	Gehäuse: 236 x 74 x 85 Sichtbare Scheibe: 236 x 128
DM603W	DM603W-S	DM603W-B		3 h			
DM601D	DM601D-S	DM601D-B	Deckenaufbau	1 h			
DM603D	DM603D-S	DM603D-B		3 h			
DM601E	DM601E-S	DM601E-B	Deckeneinbau	1 h			
DM603E	DM603E-S	DM603E-B		3 h			

Optionen

Sonderpiktogramm
Ösen für Ketten/Seilabhängung
Rohrpendelpaar L500/1000 mm
Wandauslegerwinkel

