

Typenreihe DV/DL

Edelstahl Design Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie und LED-Leuchtmittel. Für Dauer- und Bereitschaftsschaltung. Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 zur Kennzeichnung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838 & 4844. Schmales Edelstahl Gehäuse, gebürstet mit freistrahrender Spezialscheibe als Piktogrammträger. Für ein- oder zweiseitige Beschriftung. Lieferbar in 2 Größen. Inklusive Leuchtmittel und Piktogramm.

Anschluss-Spannung	230V AC 50-60 Hz +6% / -8%
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Gehäuse	Edelstahl V2A, gebürstet



Abbildung Typ DV Deckenaufbau



Abbildung Typ DV Wandmontage

Typ		Montage	Notlichtbrenndauer	Leuchtmittel	Erkennungsweite	Abmessung LxHxT [mm]	
LED Leuchtmittel mit einer mittleren Lebensdauer von > 50.000 Brennstunden							
Funktions-LED und Prüftaster	Selbsttest	Fernüberwachung					
DV-L03W	DV-L03W-S	DV-L03W-B	Parallele Wandmontage	3 h	Weiße LED	22 m	236 x 148 x 52
DV-L03D	DV-L03D-S	DV-L03D-B	Deckenaufbau			28m	236 x 186 x 45
DL-L03W	DL-L03W-S	DL-L03W-B	Parallele Wandmontage	3 h	Weiße LED	22 m	312 x 192 x 54
DL-L03D	DL-L03D-S	DL-L03D-B	Deckenaufbau			28m	312 x 230x 54

Optionen
Sonderpiktogramm
Ösen für Ketten/Seilabhangung
Rohrpendelpaar L500/1000 mm
Kinoschaltung (für LED Leuchten)

