

Typenreihe LG/LQ

Design Rettungszeichenleuchte mit Einzelbatterie und T5-Leuchtmittel. Für Dauer- und Bereitschaftsschaltung. Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 zur Kennzeichnung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838 & 4844. Formschönes schwarz beschichtetes Stahlblech-Gehäuse. Lochblech Design. Mit klarer Spezialscheibe als Piktogrammträger. Für ein-, zwei- oder vierseitige Beschriftung. Werkzeuglos zu öffnendes Gehäuse. Inklusive Leuchtmittel und Piktogramm.

Anschluss-Spannung	230V AC 50-60 Hz +6% / -8%
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Gehäuse	Stahlblech, schwarz pulverbeschichtet



Abbildung Typ LG Wandmontage



Abbildung Typ LG Deckenmontage



Abbildung Typ LQ

Typ			Montage	Notlicht-brenndauer	Leucht-mittel	Erkennungsweite	Abmessung LxHxT [mm]	
Funktions-LED und Prüftaster	Selbsttest	Fernüber-wachung						
LG601W	LG601W-S	LG601W-B	Wandmontage	1 h	6 W LL T5	24m	Gehäuse: 260 x 140 x 80	
LG603W	LG603W-S	LG603W-B		3 h				
LG601D	LG601D-S	LG601D-B	Deckenaufbau mit Kurz-Pendel	1 h			9 W TC-EL	Gehäuse: 260 x 140 x 85 Gesamthöhe mit Pendel: 270
LG603D	LG603D-S	LG603D-B		3 h				
LQ601P	LQ601P-S	LQ601P-B	Pendel	1 h		36 m		Gehäuse: 270 x 270 x 270 Gesamthöhe mit Pendel: 770
LQ603P	LQ603P-S	LQ603P-B		3 h				
LQ901P	LQ901P-S	LQ901P-B		1 h				
LQ903P	LQ903P-S	LQ903P-B		3 h				

Optionen
Sonderpiktogramm
Farbe Weiß

