

Typenreihe PK/PG

Flache Rettungszeichen- bzw. Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie. Für Dauer- und Bereitschaftsschaltung. Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 und NFPA/Life Safety Code zur Kennzeichnung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838 & 4844. Flaches, abgerundetes Aluminium Gehäuse. Weiß pulverbeschichtet. Für ein- oder zweiseitige Beschriftung. Werkzeuglos zu öffnendes Gehäuse. Lieferbar in 2 Größen. Inklusive Leuchtmittel und Piktogramm.

Anschluss-Spannung	230V AC 50-60 Hz +6% / -8%
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Gehäuse	Aluminium Profil (RAL 9010)



Abbildung Wandmontage



Abbildung Deckenmontage

Typ			Montage	Notlichtbrenndauer	Leuchtmittel	Erkennungsweite	Abmessung LxHxT [mm]	
Funktions-LED und Prüftaster	Selbsttest	Fernüberwachung						
PK601W	PK601W-S	PK601W-B	Wand	1 h	6 W LL T5	22 m	248 x 176 x 62	
PK603W	PK603W-S	PK603W-B		3 h				
PK601D	PK601D-S	PK601D-B	Decke	1 h			8 W LL T5	34 m
PK603D	PK603D-S	PK603D-B		3 h				
PG801W	PG801W-S	PG801W-B	Wand	1 h	8 W LL T5	34 m		
PG803W	PG803W-S	PG803W-B		3 h				
PG801D	PG801D-S	PG801D-B	Decke	1 h			3 h	375 x 240 x 62
PG803D	PG803D-S	PG803D-B		3 h				

Typ			Montage	Notlichtbrenndauer	Leuchtmittel	Erkennungsweite	Abmessung LxHxT [mm]
LED Leuchtmittel mit einer mittleren Lebensdauer von > 50.000 Brennstunden							
Funktions- LED und Prüftaster	Selbsttest	Fernüberwachung					
PK-L03W	PK-L03W-S	PK-L03W-B	Wand	3 h	Weiße LED	22 m	248 x 176 x 62
PK-L03D	PK-L03D-S	PK-L03D-B	Decke				248 x 220 x 62
PG-L03W	PG-L03W-S	PG-L03W-B	Wand			34 m	375 x 240 x 62
PG-L03D	PG-L03D-S	PG-L03D-B	Decke				375 x 260 x 62

Optionen
Sonderpiktogramm
Ösen für Ketten/Seilabhangung
Rohrpendelpaar L500/1000 mm
Wandauslegerwinkel
Prismatiskscheibe
Kinoschaltung (für LED Leuchten)

