

Typenreihe RB

Einbauunterputz-Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie und LED-Leuchtmittel. Für Dauer- und Bereitschaftsschaltung. Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 und NFPA/Life Safety Code zur Kennzeichnung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838. Frontplatte als Kiemenblech, Edelstahl gebürstet. Gehäuse aus Gusseisen. Inklusive Kunststoff-Betoneingießtopf und Leuchtmittel.

Anschluss-Spannung	230V AC 50-60 Hz +6% / -8%
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Gehäuse	Front Edelstahl, Gehäuse Gusseisen



Typ			Notlichtbrenndauer	Leuchtmittel	Abdeckung	Abmessung LxHxT [mm]
LED Leuchtmittel mit einer mittleren Lebensdauer von > 50.000 Brennstunden						
Funktions- LED und Prüftaster	Selbsttest	Fernüberwachung				
RB-L03	-	-	3 h	Weißes LED	Edelstahlfrontplatte mit Kiemen	Frontplatte 260 x 76 x 5 Einbautiefe 95 mm

Optionen
Kinoschaltung (für LED Leuchten)

