

Typenreihe RK-RO

Einbaustufen-Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie und LED-Leuchtmittel. Für Dauer- und Bereitschaftsschaltung. Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 und NFPA/Life Safety Code zur Kennzeichnung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838. Weißes Druckgussgehäuse mit opaler Blende oder Kiemenblech. Inklusive Leuchtmittel.

Anschluss-Spannung	230V AC 50-60 Hz +6% / -8%
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Gehäuse	Druckguss, weiß



Abbildung Typ RK



Abbildung Typ RO

Typ		Notlichtbrenndauer	Leuchtmittel	Abdeckung	Abmessung LxHxT [mm]
LED Leuchtmittel mit einer mittleren Lebensdauer von > 50.000 Brennstunden					
Funktions-LED und Prüftaster	Selbsttest	Fernüberwachung			
RK-L03	-	-	3 h	Weiße LED	Gehäuse mit Abdeckung 233 x 100 x 65 Lochausschnitt 208 x 82
RO-L03	-	-		Kiemenblech Opale Blende	

Optionen
Kinoschaltung (für LED Leuchten)

