

Typenreihe ZM/ZX

Funktionelle Rettungszeichen- bzw. Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie. Für Dauer- und Bereitschaftsschaltung. Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 und NFPA/Life Safety Code zur Kennzeichnung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838 & 4844. Eckiges, weißes Gehäuse mit opaler Haube. Für ein- oder zweiseitige Beschriftung. Inklusive Leuchtmittel.

Anschluss-Spannung	230V AC 50-60 Hz +6% / -8%
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Gehäuse	Unterteil Stahlblech (weiß) mit Kunststoffhaube



Abbildung ZM



Abbildung ZX

Typ			Montage	Notlichtbrenndauer	Leuchtmittel	Erkennungsweite	Abmessung LxHxT [mm]
Funktions-LED und Prüftaster	Selbsttest	Fernüberwachung					
ZM601WD	ZM601WD-S	ZM601WD-B	Wand/Decke	1 h	6 W LL T5	22 m	240 x 120 x 120
ZM603WD	ZM603WD-S	ZM603WD-B		3 h			
ZX801WD	ZX801WD-S	ZX801WD-B	Wand/Decke	1 h	8 W LL T5		360 x 120 x 120
ZX803WD	ZX803WD-S	ZX803WD-B		3 h			

Optionen
Sonderpiktogramm
Ösen für Ketten/Seilabhängung
Rohrpendelpaar L500/1000 mm
Wandauslegerwinkel
Flache Prismatik Abdeckung

