

Typenreihe RHK

Notlichtstrahler mit Einzelbatterie. In Bereitschaftsschaltung. Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 und NFPA/Life Safety Code zur Kennzeichnung von Rettungswegen. Graues Kunststoffgehäuse, mit aufgesetzten oder extern montierbaren Halogen-Scheinwerfern. Für Wandbefestigung.

Anschluss-Spannung	230V AC 50-60 Hz +6% / -8%
Schutzart	IP 43
Schutzklasse	I
Gehäuse	Kunststoff (grau)



Abbildung Typ RHK4001



Abbildung Typ RHK11001

Typ			Notlichtbrenndauer	Leuchtmittel	Gehäuse	Abmessung LxHxT [mm]
Funktions-LED	Selbsttest	Fernüberwachung				
RHK2001	RHK2001-S	RHK2001-B	1 h	2 x 10 W Halogen	Kunststoff	315 (500*) x 277 x 128
RHK2003	RHK2003-S	RHK2003-B	3 h			
RHK4001	RHK4001-S	RHK4001-B	1 h			
RHK4003	RHK4003-S	RHK4003-B	3 h	2 x 20 W Halogen		
RHK5501	RHK5501-S	RHK5501-B	1 h			
RHK5503	RHK5503-S	RHK5503-B	3 h	1 x 55 W Halogen		
RHK11001	RHK11001-S	RHK11001-B	1 h		2 x 55 W Halogen	
RHK11003	RHK11003-S	RHK11003-B	3 h			

* Länge mit Scheinwerfer

