

## Typenreihe RHL/RHR

Design Rettungszeichen- bzw. Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie. Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 und NFPA/Life Safety Code zur Kennzeichnung und Beleuchtung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838 & 4844. Flaches, konvexes Vollkunststoffgehäuse mit klarer Haube zur Aufnahme der Piktogrammfolie oder Haube mit lichtlenkender Fresnel-Optik zum Einsatz als Sicherheitsleuchte. Typ RHR mit freistrahlernder Spezial-Acrylglascheibe als Piktogrammträger für 1- oder 2-seitige Beschriftung. Inkl. computerberechnetem Kunststoffreflektor zur optimalen Lichtverteilung. Werkzeuglos zu öffnendes Gehäuse. Lieferbar für Aufbau- oder versenkter Montage. Inklusive Leuchtmittel.

Anschluss-Spannung	230V AC 50-60 Hz +6% / -8%
Schutzart	IP 43
Schutzklasse	II
Gehäuse	Polycarbonat, grau/klar



Abbildung Typ RHL mit Piktogramm



Abbildung Typ RHL



Abbildung Typ RHR

Typ			Notlichtbrenndauer	Leuchtmittel	Montage	Erkennungsweite	Abmessung LxBxT mm
<b>Funktions- LED und Prüftaster</b>	<b>Selbsttest</b>	<b>Fernüberwachung</b>					
RHL803W	RHL803W-S	RHL803W-B	1h bzw. 3h	8 W LL T5	Wand/Decke	32 m	370 x 160 x 80
RHL803E	RHL803E-S	RHL803E-B			Versenkte Montage		370 x 160 x 80 davon Einbautiefe 40 mm
RHR803D	RHR803D-S	RHR803D-B			Deckenaufbau		370 x 160 x 80
RHR803E	RHR803E-S	RHR803E-B			Versenkte Deckenmontage		370 x 80 x 170 davon Einbautiefe 40 mm sichtbare Scheibe L 335 x H 168

Typ			Notlichtbrenndauer	Leuchtmittel	Montage	Erkennungsweite	Abmessung LxBxT mm
<b>CCFL Kaltkathoden Leuchtmittel mit einer mittleren Lebensdauer von &gt; 60.000 Brennstunden</b>							
<b>Funktions- LED und Prüftaster</b>	<b>Selbsttest</b>	<b>Fernüberwachung</b>					
RHL401W	RHL401W-S	RHL401W-B	1 h	4,5 W CCFL 300	Wand/Decke	32 m	370 x 160 x 80
RHL403W	RHL403W-S	RHL403W-B	3 h		Versenkte Montage		370 x 160 x 80 davon Einbautiefe 40 mm
RHL401E	RHL401E-S	RHL401E-B	1 h		Deckenaufbau		370 x 160 x 80
RHL403E	RHL403E-S	RHL403E-B	3 h		Versenkte Deckenmontage		370 x 80 x 170 davon Einbautiefe 40 mm sichtbare Scheibe L 335 x H 168
RHR401D	RHR401D-S	RHR401D-B	1 h				
RHR403D	RHR403D-S	RHR403D-B	3 h				
RHR401E	RHR401E-S	RHR401E-B	1 h				
RHR403E	RHR403E-S	RHR403E-B	3 h				

<b>Optionen</b>
Sonderpiktogramm
Hochglanzreflektor
Ballschutzkorb

