

Typenreihe RKQ/RKR

Rettungszeichen- bzw. Sicherheitsleuchte mit Einzelbatterie. Für Dauer- und Bereitschaftsschaltung. Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 und NFPA/Life Safety Code zur Kennzeichnung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838 & 4844. Weißes Vollkunststoffgehäuse in quadratischer oder runder Ausführung. Typ RKQ auch geeignet für einseitige Beschriftung bei Wandmontage. Inklusive Leuchtmittel.

Anschluss-Spannung	230V AC 50-60 Hz +6% / -8%
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	II
Gehäuse	Kunststoff (weiß)




Abbildung Typ RKQ



Abbildung Typ RKR

Typ			Montage	Notlichtbrenndauer	Leuchtmittel	Erkennungsweite	Abmessung LxHxT [mm]
Funktions-LED und Prüftaster	Selbsttest	Femüberwachung					
RKQ803W	RKQ803W-S	RKQ803W-B	Wand/Decke	1 h bzw. 3 h	8 W LL T5	48 m	300 x 300 x 80
RKQ1301W	RKQ1301W-S	RKQ1301W-B		1 h	13 W TC-DE		
RKQ1303W	RKQ1303W-S	RKQ1303W-B		3 h			
RKQ1801W	RKQ1801W-S	RKQ1801W-B		1 h	18 W TC-DE		
RKQ1803W	RKQ1803W-S	RKQ1803W-B		3 h			
RKR803W	RKR803W-S	RKR803W-B		1 h bzw. 3 h	8 W LL T5		
RKR1301W	RKR1301W-S	RKR1301W-B		1 h	13 W TC-DE	-	Durchmesser 360 mm Tiefe 90 mm
RKR1303W	RKR1303W-S	RKR1303W-B		3 h			
RKR1801W	RKR1801W-S	RKR1801W-B		1 h	18 W TC-DE		
RKR1803W	RKR1803W-S	RKR1803W-B		3 h			

Optionen
Sonderpiktogramm

