

Typenreihe RKF/RKH

Funktionelle Rettungszeichen- bzw. Sicherheitsleuchte zum Anschluss an Zentral- (CPS) oder Gruppenbatteriesystem (LPS). Technische Ausführung entsprechend der EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22). Zum Einsatz in Anlagen gemäß DIN VDE 0108 und NFPA/Life Safety Code zur Kennzeichnung von Rettungswegen. Ausleuchtung gemäß DIN/EN 1838 & 4844. Weißes Vollkunststoffgehäuse mit opaler Haube. Für ein- oder zweiseitige Beschriftung. Erhältlich in 2 Erkennungsweiten. Inklusive Leuchtmittel.

| | |
|--------------------|--|
| Anschluss-Spannung | AC 230V AC 50-60 Hz +6% / -8% DC 216V +30%/-20% (Sonderspannungen auf Anfrage) |
| Schutzart | IP 54 |
| Schutzklasse | II |
| Gehäuse | Kunststoff (weiß) |



Abbildung Typ RKF Wandmontage

Abbildung Typ RKF Deckenmontage

Abbildung Typ RKH Deckenmontage

| Typ | | | Montage | Anschluss-spannung | Leuchtmittel | Erkennungs- weite | Abmessung LxHxT [mm] |
|-------------------------|---------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| Ohne Überwachung | Mit Adressbaustein | Mit Adressbaustein und MX Technik | | | | | |
| RKF8CW | RKF8CW-Ü | RKF8CW-X | Wand | 230V AC-DC | 8 W LL T5 | 18 m | 360 x 90 x 80 |
| RKF8CD | RKF8CD-Ü | RKF8CD-X | Decke | | | | 360 x 128 x 90 |
| RKH8CU | RKH8CU-Ü | RKH8CU-X | Wand/Decke/Kettenöse | | | 32 m | 360 x 200 x 90 |

MX = Dauerlicht- und Bereitschaftslichtleuchten gemischt in einem Endstromkreis

| Typ | | | Montage | Anschluss-spannung | Leuchtmittel | Erkennungs- weite | Abmessung LxHxT [mm] |
|--|---------------------------|--|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| CCFL Kaltkathoden Leuchtmittel mit einer mittleren Lebensdauer von > 60.000 Brennstunden | | | | | | | |
| Ohne Überwachung | Mit Adressbaustein | Mit Adressbaustein und MX Technik | | | | | |
| RKF4CW | RKF4CW-Ü | RKF4CW-X | Wand | 230V AC-DC | 4,5 W CCFL 300 | 18 m | 360 x 90 x 80 |
| RKF4CD | RKF4CD-Ü | RKF4CD-X | Decke | | | | 360 x 128 x 90 |
| RKH4CU | RKH4CU-Ü | RKH4CU-X | Wand/Decke/Kettenöse | | | 32 m | 360 x 200 x 90 |

MX = Dauerlicht- und Bereitschaftslichtleuchten gemischt in einem Endstromkreis

| Optionen |
|---------------------------------------|
| Sonderpiktogramm |
| Ösen für Ketten/Seilabhängung für RKF |
| Rohrpendelpaar L500/1000 mm |
| Wandauslegerwinkel |
| Klare flache Abdeckung für RKF |

